

4800 РОВИНГ SMC ER14-4800-440

Описание

4800 Ровинг SMC ER14-4800-440 — это ровинг для технологии SMC с внутренней размоткой, на силановом замасливателе, совместимым с ненасыщенными полиэфирными и винилэфирными смолами. Применяется для производства низко- и ультранизкоусадочных листов, которые применяются в автомобильных деталях, облицовках дверей, емкостях для воды, электротехнических компонентах и т.д. Одной из выдающихся особенностей ровинга является их отличная коррозионная стойкость. Это делает его подходящим для использования в условиях воздействия химикатов, влажности и суровых погодных условий, обеспечивая долговечность композитного продукта. Низкое содержание пуха в ровинге обеспечивает гладкую и однородную поверхность, повышая визуальную привлекательность конечного продукта.

Преимущества

- Отличные антистатические свойства.
- Низкое содержание пуха.
- Отличная способность к нарезке и смачиванию.
- Высокая прочность готовых изделий.

Технология переработки:

- SMC

Характеристики

Диаметр филамента	14 / 15 / 16 мкм
Линейная плотность	2400 / 4400 / 4800 tex
Вариация линейной плотности	±4%
Влажность	<0,07%
Содержание аппрета	1,25 ± 0,15%
Жесткость	165 ± 15 мм
Срок годности	18 месяцев при хранении в темном месте при 25°C

Упаковка и хранение

- Хранить в оригинальной упаковке до использования.
- Перед использованием обеспечить акклиматизацию до температуры и влажности окружающей среды.
- Избегать повреждений поверхности при работе.
- Контролировать температуру и влажность при переработке.
- Валки ножей и резиновые ролики должны регулярно обслуживаться.

Производитель

JUSHI

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

