

300 Г/М2 СТЕКЛОМАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ EMC300-1250-E20

ОПИСАНИЕ

300 Г/М2 СТЕКЛОМАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ EMC300-1250-E20 — это мат из равномерно распределенного рубленого стекловолокна, связанного эмульсионным замасливателем силан. Материал мягкий, легко поддается формированию. Качество продукции очень высокое и позволяет удалить воздух в процессе ламинирования. Ламинат, изготовленный из данных матов, демонстрирует хорошие механические свойства и очень хорошую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода..

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие механические свойства
- Равномерное распределение прочности
- Отлично драпируется и принимает необходимую форму
- Быстро впитывает смолу и быстро сохнет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Содержание связующего %: 2-8
- Содержание воды %: ≤0.3
- Внешний вид: белый, легкая желтизна
- Разрывная нагрузка Н: ≥100

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ

- контактное формование,
- намотка,
- прессование,
- непрерывное ламинирование,
- пултрузия,
- RTM,
- инфузия.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- судостроительная промышленность (при строительстве лодок, каноэ, рыболовных яхт, внутренних сооружений),
- автомобилестроение (некоторые детали машин, фургоны, цилиндры, цистерны, диффузоры, корпуса, информационные панели),
- строительство (разделительные перегородки, некоторые элементы деревянных изделий, строительство автобусных остановок).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Стекломат следует хранить в сухом проветриваемом месте при температуре 5-35 С и относительной влажности 35-65%. Использовать в течение 12 месяцев. Для избежание попадания влаги неиспользованные рулоны необходимо хранить в полиэтиленовых пакетах.

ВАЖНО!!! Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства.
В Холодное время года, после получения материала, согрейте его при комнатной температуре в течении суток.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Китай

