

400TP СМОЛА БЕССТИРОЛЬНАЯ CSC

Описание

400TP Смолa бесстирольная CSC— это предускоренная тиксотропная ненаполненная полиэфирная смола, сваренная по специальной формуле. Предназначена для ручного нанесения. Применяется при изготовлении сэндвич-панелей и моделей, где пенополистирол используется в качестве основного материала. Обычные полиэфирy разьeдают пенополистирол, поэтому бесстирольная смола 400TP CSC является предпочтительной в таких применениях.

Преимущества

- Не разьeдает пенополистирол

Технология переработки:

- Контактное формование.

Характеристики смолы

Внешний вид	прозрачная жидкость
Плотность г/см ³	
Кислотное число KOH/г	30
Вязкость по Брукфилду* cps	500-700
Содержание твердых веществ %	65-70
Гелеобразование** мин	15-25
Температурный пик °C	140-150
Срок годности	4 месяцев при хранении в темном месте при 25°C (в заводской упаковке, бочка 230кг)

* 20°C, Brookfield, sp4 50rpm

** 20°C, 2мл Бутанокс М60 для 100г смолы

Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка (фасовка): 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.
- Хранить в чистой, сухой, герметичной таре.
- Фасованный товар не подлежит длительному хранению и должен быть переработан в кратчайшие сроки.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.
- Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства смолы, скорость отверждения и время полимеризации.

Производитель

Турция.

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

