

УСТАНОВКА МВП-Г

МВП-Г – установка для напыления гелькоута со шкафом управления на передвижной тележке.

В установке МВП-Г применены унифицированные узлы и агрегаты, что упрощает техническое обслуживание и ремонт установки.

Система предусматривает использование внутреннего или наружного смешивания гелькоута и катализатора.

Базовая установка:

МВП-Г-ВМ16-НМ6-РИС-ПТ – установка для нанесения гелькоута внутреннего смешивания



Преимущества

- Безвоздушное распыление
 - Отсутствие пор
 - Минимум взвесей материала в рабочей зоне
 - Высокий коэффициент передачи материала
- Производство РФ
 - Сокращение времени изготовления и поставки
 - Различные варианты комплектаций
 - Наличие запасных частей и расходников
- Пневматический привод

Комплектация

Маркировка	Наименование
Базовая:	
МВП	Оборудование Машины Высокой Производительности
Г	Напыление гелькоута
ВМ16	Воздушный мотор с соотношением 16:1,
НМ6	Насос материала с расходом 6 л./мин.
РИС	Распылитель внутреннего смешивания
НК	Насос катализатора с системой подачи
ШУ	Шкаф управления в сборе
—	Длина шлангов 7,5 м
ПТ	Передвижная тележка
Рк-1	Ремкомплект распылителя



РК-2	Ремкомплект насоса катализатора
Опции:	
НМ8	Насос материала с расходом 8 л./мин.
РЭС	Распылитель внешнего смешивания
ЛНМ	Линейный нагреватель материала
Ст	Стрела без направляющих
НК	Настенное крепление
КП	Крепление к полу
Длина шлангов	Вы можете заказать любую длину шлангов

Технические характеристики

Производительность	Максимально до 6 л./мин. в зависимости от материала и диаметра сопла
Подача катализатора к объему материала	Минимум 0,75%, максимум 2.5%
Давление воздуха на входе	Минимум 6 Бар, максимум 8 Бар,
Расход воздуха	от 600 л/мин.

