

G100 CSC Распылитель гелькоута

Стандартный пистолет для производства качественных деталей при небольших затратах. Применяется для нанесения гелькоута, полиэфирных смол, красок и пескоструйных работ. Также подходит для нанесения гелькоута в открытые формы. Необходим в процессе производства стеклопластика. Благодаря удобной и простой конструкции распылитель быстро и легко чистится.

Преимущества

Удобная конструкция
Быстро и легко чистится

Комплектация

Наименование		Количество
Пистолет в сборе		1 комплект
Сопло стандартное	4 мм (5/32")	1 шт
Пластиковый стакан	1000 мл	2 шт
Бутылка для мытья	500 см ³	1 шт
Ремкомплект		1 шт
Ключ		1 шт
Паспорт		1 шт

Инструкция

- Заполните стакан материалом.
- Количество отвердителя использовать в соответствии со спецификацией поставщика материалов.
- Закрепите стакан на алюминиевой крышке, пока крышка находится в вертикальном положении. Вставьте сопло и прикрепите тяговое кольцо к выступу в крышке.
- Если материал не распыляется, то направьте стакан вверх, или материал будет капать из сопла.
- Нажмите на пусковой клапан до упора до верхнего уплотнительного кольца и откройте регулятор расхода воздуха для достижения желаемого объема распыления (около двух оборотов-полностью открыто).
- Закончив распыление, отпустите пусковой клапан и поднимите пистолет в вертикальное положение.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

