

Г19 ГИПС ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГВВС-19

Описание

Г19 Гипс высокопрочный ГВВС-19 — это формовочный скульптурный гипс Г-19 (ГВВС-19), Используется для изготовления форм в керамическом и фаянсовом производстве. Для производства декоративных лепных изделий для интерьера: панелей, плит, карнизов, деталей и др., в скульптурных работах. Применяется при изготовлении сухих строительных смесей, для устройства стеновых перегородок, используется в металлургии и в машиностроении.

Что делает гипс Г-19 лучшим выбором:

- Быстрое схватывание.
- Повышенные прочностные свойства
- Устойчивость к растрескиванию.
- Тонкий помол, однородность структуры.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 кг гипса с 350-380 мл холодной воды.

Порядок действий:

- Отмерить гипс и воду.
- Всыпать гипс в воду (не наоборот), энергично перемешивая.
- Чем больше воды добавляется, тем более жидкой консистенции будет раствор, тем дольше он будет схватываться и набирать прочность.
- Смешивать до образования однородной, густой массы с помощью строительного миксера или вручную.
- Приготовленный гипсовый раствор необходимо израсходовать сразу же. При необходимости, можно добавить воды.
- Продолжительность полного затвердевания гипса около 7-ми дней, в зависимости от температуры воздуха в помещении и толщины нанесенного гипсового слоя.

Характеристики

Цвет	Белый
Водопотребность	38-40 %
Остаток на сите 0,2 мм	Не более 0,05-0,1 %
Начало схватывания	6 мин
Конец схватывания	30 мин
Прочность при сжатии	не менее 190 кгс/см ²
Прочность при изгибе	не менее 65 кгс/см ²
Водопоглощение	14 %
Объемное расширение	0,14-0,35 %
Содержание металлопримесей в 1 кг	0,01 мг
Примеси, нерастворимые в H ₂ SO ₄	1,0 %
Срок годности	12 месяцев при хранении в темном сухом месте при 25°С (в заводской упаковке, мешок 30 кг)



Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка (фасовка): 2кг, 5 кг, 10 кг, 30 кг.
- Хранить в чистой, сухой, герметичной таре.
- Фасованный товар не подлежит длительному хранению и должен быть переработан в кратчайшие сроки.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.
- Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства

Производитель

Россия

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igscmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

