

150Г/М² СЕТКА ПРОВОДЯЩАЯ 2*100 М

Сетка проводящая – представляет собой трикотажную сетку, моноволокно из полиэтилена. Она распределяет смолу по поверхности ламината в процессе вакуумной инфузии. Обеспечивает среднюю текучесть смолы, хорошо подходящую для заливки толстых монолитных ламинатов, а также сэндвич-конструкций. Отличное соотношение расхода и впитывания смолы, поэтому это одна из самых экономичных распределительных сеток на рынке. Совместима со всеми видами смол.

Преимущества
Экономичность
Совместима со всеми видами смол
Обеспечивает среднюю текучесть смолы

Технологии переработки

- вакуумная инфузия.

Сфера применения

- сэндвич конструкции,
- ламинат.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Материал	HDPE
Номинальный вес площади	150 г/м ² ±5%
Толщина	0.8 мм
Максимальная температура использования	115°C
Средняя пропускная способность	110/120 гр/мин/м ²
Расход смолы	520 г/м ²

Инструкция

Крайне важно изолировать дренажную сетку от поверхности ламината либо с помощью защитной пленки, либо с помощью разделительной пленки со специальной перфорацией для инфузии. Всегда контролируйте вязкость смолы перед началом инфузии, чтобы поддерживать приемлемый уровень потока.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



Хранение

Хранить в сухом прохладном месте.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

