

2800 ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЙ РОВИНГ 61.2 82ТЕХ 2800

Описание

2800 Щелочестойкий ровинг 61.2 82ТЕХ 2800 — это циркониевый ровинг, изготавливаемый из стекла с высоким содержанием оксида циркония. Он идеально подходит для производства фибробетона (стеклофибробетона), используемого в строительстве и отделочных работах благодаря своей устойчивости к воздействию щелочей бетона. Щелочестойкость материала обеспечивает надежность изделий даже в условиях агрессивных сред, повышая срок службы конструкций. Продукция из нашего ровинга обладает такими преимуществами, как повышенная прочность, долговечность, устойчивость к внешним факторам таким как механические нагрузки, резкие температурные колебания, повышенная влажность.

Преимущества

- Высокая стойкость к щелочам.
- Отличная прорубаемость.
- Хорошая дисперсия.
- Хорошая жесткость

Технология переработки:

- Рубка

Характеристики ровинга

Содержание ZrO ₂ %	≥16.65
Коэффициент линейного изменения плотности %	≤0,82-6
Плотность %	2800±250
Прочность на разрыв (N/TEX)	≥0.26
Потеря при прокаливании %	≥1.20
Содержание влаги %	≤0.20
Срок годности	6 месяцев при хранении в темном сухом месте

Упаковка и хранение

- Не допускается попадание влаги на стеклоровинг, а также перевозка в открытом кузове транспортного средства.
- Разрешается хранить до 3-х паллет друг на друге, однако в регионах с плохим качеством дорожного покрытия не рекомендуется при перевозке ставить паллеты друг на друга.

Производитель

Китай

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

