

## 45 г/м2 СТЕКЛОВУАЛЬ АЕМС-45-1000

### ОПИСАНИЕ

**45 г/м2 Стекловуаль АЕМС-45-1000** — нетканое однородное стеклополотно малой плотности с эмульсионным связующим на замасливателе Silan. Стекловуаль используется в основном при ламинировании верхних слоев стеклопластиковых изделий. Вуаль характеризуется однородным распределением волокон, гладкой, мягкой поверхностью, низким содержанием связующего, хорошей пропитываемостью и драпируемостью. Стекловуаль используется при формировании изделий сложной геометрии. Изготовлена из С-стекла, которое обладает химической стойкостью.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровная поверхность
- Однородность стекловолокна
- Быстрое пропитывание
- Антикоррозийные свойства и долговечность
- Химостойкость
- Подходит как для плоских, так и для изогнутых поверхностей
- Равномерное распределение волокон

### ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Намотка  
Ручное ламинирование

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | Единицы измерения | Значение |
|--------------------------|-------------------|----------|
| Плотность                | г/м <sup>2</sup>  | 30       |
| Потеря при прокаливании  | %                 | 6-9      |
| Прочность при растяжении | N/50мм            | ≥ 30     |
| Скорость пропитки        | сек               | ≤ 10     |
| Содержание влаги         | %                 | ≤ 0,2    |

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Температура 5-35С
- Относительная влажность 35-65%
- Срок хранения 12 месяцев
- Не допускается: Попадание солнечных лучей и влаги. Устанавливать паллеты с вуалью друг на друга

**ВАЖНО!!! Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства.**  
**В Холодное время года, после получения материала, согрейте его при комнатной температуре в течении суток.**

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Китай

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

