

УСТАНОВКА МВП-СР

МВП-СР – установка для нанесения смолы и рубленного стеклоровинга обеспечивает равномерную подачу компонентов: смолы с ровингом или смолы для смачивания стекломатериалов. Отсутствие включений воздуха в системе подачи материала обеспечивает производство более прочного и качественного ламината.

Базовая установка:

МВП-СР-ВМ16-НМ6-РИС-СНТ-ПТ – Установка для нанесения смолы с рубленным ровингом внутреннего смешивания



Преимущества

- Точное дозирование смолы и отвердителя
- Безвоздушное распыление
- Возможность напыления смолы без ровинга
- Увеличение производительности
- Пневматический привод
- Производство РФ
 - Сокращение времени изготовления и поставки
 - Различные варианты комплектаций
 - Наличие запасных частей и расходников

Комплектация

Маркировка	Наименование
Базовая:	
МВП	Машины Высокой Производительности
СР	Напыление смолы с рубленным ровингом
ВМ16	Воздушный мотор с соотношением 16:1
НМ6	Насос материала с расходом 6 л./мин.
РИС	Распылитель внутреннего смешивания
СН	Стрела с направляющими
НК	Насос катализатора с системой подачи
ШУ	Шкаф управления в сборе
—	Длина шлангов 7,5 м
ТП	Телега с подставкой под материал



Рк-1	Ремкомплект распылителя
Рк-2	Ремкомплект насоса катализатора
Опции:	
НМ8	Насос материала с расходом 8 л./мин.
РЭС	Распылитель внешнего смешивания
ЛНМ	Линейный нагреватель материала
Ст	Стрела без направляющих
НК	Настенное крепление
Длина шлангов	Вы можете заказать любую длину шлангов

Технические характеристики

Производительность	Максимально до л./мин. в зависимости от материала и диаметра сопла
Подача катализатора к объему материала	Минимум 0,75%, Максимум 2.5%
Давление воздуха на входе	Минимум 6 Бар, максимум 8 Бар,
Расход воздуха	от 600 л/мин.

