

## 2400 РОВИНГ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ER-13-2400-180

### Описание

**2400 ровинг для напыления ER-13-2400-180** — - предназначен для использования методом напыления. Он покрыт замасливателем на силановой основе совместимой с полиэфирными и полиуретановыми смолами. Ровинг 180 – спрей-ровинг общего назначения и используется для производства корпусов кораблей, санитарных изделий, бассейнов и автомобильных деталей.

### Преимущества

- Хорошо рубится
- Обладает антистатическим свойством
- Легко формуется на вертикальных поверхностях
- Высокие механические свойства
- Стабилен
- Стоек к горячей воде

### Технология переработки:

- Напыление.

### Характеристики

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Тип стекла                  | E          |
| Ровинг                      | R          |
| Диаметр нити                | 13         |
| Линейная плотность          | 2400, 3000 |
| Код замасливателя           | 180        |
| Линейная плотность, текс    | 1200±5     |
| Влажность, %                | ≤0.15      |
| Содержание замасливателя, % | 1.2±0.15   |
| Жесткость, мм               | 135±20     |
|                             |            |

### Упаковка и хранение

- Материалы из стекловолокна должны храниться в сухом, прохладном и в водонепроницаемом помещении. Температура окружающей среды и влажность должны поддерживаться в постоянном режиме (15°C – 35°C и 35% – 65% соответственно). В целях обеспечения безопасности и во избежание порчи продукта паллеты не должны ставиться друг на друга более чем в 3 ряда по высоте. При укладке паллет в 2-3 ряда, верхняя паллета должна сниматься осторожно.

### Производитель

JUSHI GROUP CO.,LTD, Китай

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

