

30 Г/М2 СТЕКЛОВУАЛЬ CSC ШИРИНА 1000 ММ

Описание

30 г/м2 Стекловуаль CSC ширина 1000 мм – нетканое однородное стеклополотно малой плотности с эмульсионным связующим на замасливателе Silan. Стекловуаль используется в основном при ламинировании верхних слоев стеклопластиковых изделий. Вуаль характеризуется однородным распределением волокон, гладкой, мягкой поверхностью, низким содержанием связующего, хорошей пропитываемостью и драпируемостью. Стекловуаль используется при формировании изделий сложной геометрии. Е-стекло.

Преимущества

- Ровная поверхность.
- Однородность стекловолокна.
- Быстрое пропитывание.
- Антикоррозионные свойства и долговечность.
- Подходит как для плоских, так и для изогнутых поверхностей.
- Равномерное распределение волокон.

Технологии переработки

- Намотка.
- Ручное ламинирование.

Характеристики

Плотность г/м2	30
Потеря при прокаливании %	6-9
Прочность при растяжении N/50мм	≥ 30
Скорость пропитки сек.	≤ 10
Содержание влаги %	≤ 0,2

Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка: в рулонах.
- Хранить в чистом, сухом помещении.
- Избегать попадания солнечных лучей и влажности.
- неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.

Производитель

Китай

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

