

4800 ПРЯМОЙ РОВИНГ ECR24-4800D-601

Описание

4800 Прямой ровинг ECR24-4800D-601— Ровинг прямой - это однопроцессный стеклоровинг линейной плотностью 4800 текс. Изготавливается из прямой, не скрученной, грубой пряжи стекловолокна без щелочи. Совместим со смолами: полиэфирной, винилэфирной, полиуретановой и эпоксидной.

Ровинг стеклянный, поэтому обладает устойчивостью к химическим веществам и коррозии, а также имеет не плохие термостойкие свойства и легкий вес, кроме того, не проводит электричество.

Преимущества

- Хорошие механические свойства.
- Небольшой вес.
- Крайне низкий уровень пушения.
- Совместим со всеми основными типами смол.
- Выдерживает перепады температур любого диапазона.
- Не проводит электрический ток, поэтому может быть полезен при изготовлении изделий электроизоляции.
- Низкая теплопроводность, поэтому конструкции из него могут сохранять тепло.

Технология переработки:

- Намотка

Характеристики

Линейная плотность, текс	4800
Влажность, %	≤0.1
Прочность на разрыв, Тех	0.4 ≥
Потери при прокаливании L.O.I	0.55±0.15
Линейная плотность, Тех	1700-9600
Диаметр волокна	24
Тип замасливателя	Силановый
Однородность толщины нити	5%
Срок годности	12 месяцев при хранении в темном и сухом месте при 25°C

Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка: бухта.
- Хранить в сухом и прохладном месте.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.
- Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства.

Производитель

Китай.

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

