

450/ХТ/450 КОМБОМАТ ШИРИНА 1250 ММ

Описание

450/ХТ/450 Комбомаст ширина 1250 мм— представляет собой трехслойный комбинированный материал (Glass Fiber Fabrics) состоит из вязаной полиэфирной сетки (распределительного слоя), прошитой со стекломатами. Специально разработан для процессов инфузии и Flex-molding. Высокие прочностные характеристики конечного изделия во всех направлениях.

Преимущества

- Отлично подходит для набора толщины.
- Хорошая смачиваемость.
- Высокие механические характеристики.
- Легко формируется в сложных формах.
- Совместим с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными смолами.
- До 15% снижение расхода смолы.

Технологии переработки

- Контактное формование.
- Вакуумная инфузия.
- RTM и RTM light.

Характеристики

1 слой стекломат гр/м2	450
2 сетка полиэфирная	
3 слой стекломат гр/м2	450
Общий вес, гр/м2	900
Содержание влаги, %	≤0.2
Ширина рулона, мм	1250

Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка: в рулонах.
- Хранить в чистом, сухом помещении.
- Избегать попадания солнечных лучей и влажности.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.

Производитель

Китай

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

