

65 МКМ ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА, ШИРИНА 6М

Вакуумная пленка – это термостабилизированная, соэкструзионная пленка, модифицированная из нейлоновой смолы. Широко используется при изготовлении деталей методом вакуумной инфузии в ветроэнергетике, судостроении, автомобилестроении и производстве товаров спортивного назначения. Применяется для создания и поддержания вакуума в закрытых процессах формования совместно с герметизирующими жгутами.

Свойства	
Толщина	65 мк
Предел прочности при растяжении	40 МПа
Термостойкость	170 °С
Удлинение	350%
Ширина	6м
Цвет	полупрозрачный

Технологии переработки

- вакуумная инфузия.

Сфера применения

- автомобилестроение,
- судостроение,
- ветроэнергетика,
- спортивные товары.

Хранение

Хранить при температуре не выше 35°C и влажности не более 75 % в оригинальной упаковке. Срок хранения 12 месяцев. Всегда храните рулоны горизонтально, в оригинальной упаковке, чтобы не повредить края рулонов.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

